

## LE TISSU « Classic » LE CINTRE A TISSU

### LE TISSU (réf. 23.210)

Produit textile, ce tissu doit toujours être utilisé en brins doubles pour **une personne seulement**.  
Nous vous préconisons un nœud de cabestan retourné de 180° et non un nœud en tête d'alouette (ou nœud de croix) communément utilisé, puisqu'il présente la particularité d'avoir une résistance résiduelle à la rupture de quasi 100%. La CMU retenue pour ce tissu est de 95 kg, toutes les charges dynamiques liées à son usage étant prises en compte. Un coefficient de 2 de pondération dynamique étant appliqué.

Comme tous les produits textiles, le tissu se dégrade naturellement mais surtout de par son utilisation, il a donc une durée de vie maximum préconisée :

**3 ans ou 300 heures à partir de la première utilisation.**

**N° de série :**

**Date de mise en service :**

### LE CINTRE

Destiné à suspendre votre tissu, son diamètre donne un rayon de courbure suffisant pour éviter la cassure des fibres à l'endroit du nœud. Bien « étaler » à plat le plus possible le nœud sur toute la longueur du cintre. L'élément de liaison conseillé entre le cintre et le point d'accroche doit avoir au minimum une CMU ou WLL de 400 kg. La CMU propre au cintre est 600 Kg (sous réserve du bon dimensionnement des ancrages)

En cas de rotation dans un plan horizontal, un émerillon à billes peut être installé.

Deux modèles de cintres : simple, réf.23.221 et ouvrant réf. 23.22

**IMPORTANT :** évoluer dans le tissu se fait sans chaussures, montre, bague, collier ceinturon, bracelet ou tout autre objet risquant de « blesser » la toile. Si possible, ne pas porter de vêtements en polyester pour éviter les micros échauffements locaux par frottements ayant pour conséquences de multiples amorces de rupture difficilement décelables à l'œil nu : Cependant, un contrôle visuel doit être effectué avant chaque utilisation. Tout défaut visuellement constaté (de type accroc, déchirure, durcissement local du textile par échauffement dû à des frottements etc ...) nécessite une mise au rebut immédiate. Nous contacter pour plus de renseignements.

### SÉCURITÉ :

L'utilisation de matelas de réception est impérative en prévention d'éventuelles chutes.

Les quelques recommandations présentées dans cette notice ne sont pas exhaustives. Il existe une multitude de mauvaises conditions et circonstances qu'il n'est pas possible d'énumérer. L'évolution en hauteur peut se révéler être une activité dangereuse qui peut entraîner des blessures graves voire mortelles. L'apprentissage des techniques adéquat et des mesures de sécurité s'effectue sous la responsabilité de l'utilisateur qui assume tous les risques et dommages pouvant survenir suite à l'utilisation de ce matériel. Le stockage doit se faire dans un endroit sec.

Tous les éléments de liaisons et accessoires sont consultables sur site et disponibles.

CMU : Charge Maximale d'Utilisation      WLL : Working Load Limit